



Masy i Wymiary / Масса и Размеры:

Masa całkowita / Полная масса:	18 000 kg
Masa własna / Снаряженная масса:	3 600 kg
Ładowność / Грузоподъемность:	14 400 kg
Wysokość ucha dyszla / Высота петли дышла:	410 mm
Wysokość ramy nieobc. / Высота рамы без нагрузки:	1 100 mm
Skok zawieszenia / Ход подвески:	400 mm
Wysokość odstawcza / Высота снятия кузова BDF:	1 120-1 220 mm

Rama / Конструкция рамы:

Rama ze stali ocynkowana ogniowo pod nadwozia wg normy PN EN 284 /
 Рама из стали оцинкована предназначена для сменных кузовов согл. нормы PN EN 284
 Belki podkontenerowe w komplecie z ryglami / Поперечные контейнерные балки в комплекте с замками
 Rozstaw rygli / Расстояние между замками: L= 5853 ± 3mm; B= 2259 ± 3 mm
 Rolki naprowadzające 3 pary / Ролики направляющие - 3 пары
 Zderzak przedni, regulowany, dopasowany do nadwozia C782 oraz C745 /
 Упор ограничитель передний регулируемый подходит для сменного кузова C782 и C745

Osie / Оси:

2 x osie SAF Integral hamulce tarczowe SAF o nośności 9000 kg pod koła 385/55 R22,5" /
 2 x оси SAF Integral дисковые тормоза SAF с нагрузкой 9000 кг для колес 385/55 R22,5"

Ogumienie / Шины:

Ogumienie pojedyncze CONTI 385/55 R 22.5" /
 Односкатные шины CONTI в сборе размерности 385/55 R 22.5" 4 szt./шт.
 Koło zapasowe CONTI / Запасное колесо CONTI размерности 385/55 R 22.5" 1 szt./шт.

Dyszle / Дышло прицепа:

Dyszle stalowy WAP z regulowaną długością, ocynkowany ogniowo /
 Дышло WAP из стали с регулируемой длиной оцинкован методом горячего цинкования
 Ucho dyszla 50 mm przykręcane / Петля дышла Ø50 mm, прикручена
 Napinacz przewodów na dyszlu ocynkowany / Натяжитель троса на дышле, оцинкованный

Podpory postojowe / Опоры стояночные:

Podpory SAF przednie 2 szt. oraz tylne 2 szt. – z mechanizmem korbowym /
 Опорные стойки SAF передние 2 шт. и задние 2шт. - с ручным приводом

Układ hamulcowy / Тормозная система:

Pneumatyczny układ hamulcowy KNORR wg. dyrektywy R13 /
Пневматическая тормозная система KNORR согласно директивы R13
Zawieszenie pneumatyczne / Пневматическая подвеска
EBS 2S/2M z RSP i kablem przyłączeniowym dla przyczepy centralnoosiowej z automatyczną regulacją hamulców / EBS 2S/2M с RSP и соединительными проводами для центральноосевого прицепа и автоматической регуляцией тормозов
Złącza pneumatyczne DUOMATIC / Пневматическое соединение DUOMATIC
Zawór podnoszenia i opuszczania platformy oraz szybkiego odpowietrzania /
Кран регулировки высоты платформы и быстрого отвода воздуха
Wyprowadzenie przewodów przyłączeniowych z prawej strony dyszla /
Подключение соединительных проводов по правой стороне дышла

Układ elektryczny / Электрическая система:

Instalacja oświetleniowa Aspock 24V zgodna z ECE /
Электрична система Aspock 24V согласно требованиям ECE
Złącze elektryczne: 1 x 15 pin / Электрический разъем: : 1 x 15 pin
Lampy tylne zespolone Europoint III mocowane nad zderzakiem umieszczona w uchwycie lamp maks. do góry z daszkiem / Задние фонари комбинированные EUROPOINT III установлены над бампером в макс.высоком положении
Ledowe oświetlenie obrysowe wraz z podświetleniem tablicy rejestracyjnej /
Светодиодное контурное освещение с подсветкой номера
Oświetlenie robocze 2 szt. z przodu przyczepy montowane na wspornikach antyrowerowych (przycisk konsola H/S) / Рабочее освещение 2 шт. в передней части прицепа на опорах (включатель консоль H/S)

Zderzak tylny / Задний бампер:

Belka tylna przeciwnajzdowa okrągła stalowa ocynkowana ogniowo /
Задняя противоподкатная защита оцинкованная

Wyposażenie podstawowe / Базовая комплектация:

Włotniki z chlapaczami zgodne z ECE / Крылья с брызговиками согласно норм ECE
Boczne osłony rowerowe uchylne zgodne z ECE / Боковая велосипедная защита откидная согласно ECE
Tablice wyróżniające zgodne z ECE / Оповознавательные знаки согласно норм ECE
Skrzynka narzędziowa po lewej stronie - 1 szt. x 200L / Ящик инструментальный левой стороны - 1x200 L
Zabezpieczenie koła zapasowych linką / Трос в качестве ограничителя для запасных колес
Zestaw do mocowania drugiego koła zapasowego / Комплект для крепления второго запасного колеса
Kliny pod koła 2 szt. / Противооткатные упоры 2 шт.
Klucz do rygli / Ключ для контейнерных замков
Podwójny kosz koła zapasowego / Двойная корзина для запасного колеса
Odboje rampowe gumowe / Рамповые отбойники резиновые

Wyposażenie dodatkowe / Дополнительная комплектация:

Skrzynki z gaśnicami 2 x 6 kg./ Ящик с огнетушителями 2 шт. x 6 кг.
Dodatkowe 2 lampy cofania LED w zderzaku tylnym (podpięcie pod bieg wsteczny) /
Додаткові LED фонарі заднього ходу в бампере 2 шт. (подключение до з.х)

Certyfikaty, Homologacja / Сертификаты и Одобрения:

Homologacja EU / Одобрение ЕС

Lakierowanie / Покраска:

Rama: ocynk ogniowy / Рама: горячее цинкование
Oznakowanie konturowe z tyłu: czerwone / Контурная маркировка сзади: красная
Oznakowanie konturowe z boku: białe / Контурная маркировка сбоку: белая

Gwarancja 24 miesiące / Гарантийный срок 24 месяца

Ważność oferty: 30 dni / Срок действия комм.предложения 30 календарных дней